



统一社会信用代码:	91510124MA6CQYLC5E
报告编号:	GHH25010305

检 测 报 告

项目名称: 广安川能能源有限公司 2025 年 1 月环
境检测项目 (废水西侧围墙)

检测类别: 委托检测

委托单位: 广安川能能源有限公司

机构名称: 四川华皓检测技术有限公司

报告日期: 2025 年 02 月 22 日



报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告内容有异议，须在收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制、扫描本报告。
- 6、未经本公司书面同意，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告解释权归四川华皓检测技术有限公司所有。

机构通讯资料：

四川华皓检测技术有限公司

地址：成都市郫都区望丛东路 777 号 4 楼

邮编：611730

电话：（028）87870487



1、检测任务信息

受广安川能能源有限公司委托，四川华皓检测技术有限公司于 2025 年 01 月 03 日对位于四川省广安市岳池县普安镇干堰塘村 7 组的“广安川能能源有限公司 2025 年 1 月环境检测项目（废水西侧围墙）”进行了（废水）现场采样和检测，并于 2025 年 02 月 08 日完成了此项目。

2、检测项目、频次及点位设置

本次检测项目、频次及点位设置见表 1

表 1 检测项目、频次及点位设置

项目类别	检测项目	检测点位	检测频次
废水	pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷	西侧围墙 1 个点	检测 1 天，3 次/天

3、检测方法、检出限及使用仪器

检测项目的检测方法、检出限及使用仪器见表 2

表 2 检测方法、检出限及使用仪器

检测项目		检测方法	检出限	主要使用仪器
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PHB-4 便携式pH计H095
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	FA1004 分析天平 H163、 DHG-9070A 电热鼓风干燥箱 H025
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法 HJ 828-2017	4mg/L	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	LH-D701 便携式溶解氧仪 H136、 LRH-250 生化培养箱 H089
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 H193
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法 GB 11893-1989	0.01mg/L	T6新世纪 紫外可见分光光度计 H193

4、检测结果

检测结果见表 3

表 3 废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(单位: mg/L)			标准 限值
			第一次	第二次	第三次	
01 月 03 日	西侧围墙 WF1	pH 值（无量纲）	7.8	7.8	7.9	6~9
		悬浮物	14	17	19	70
		化学需氧量	42	39	46	100
		五日生化需氧量	15.3	14.5	15.1	20
		氨氮	6.33	6.19	6.60	15
		总磷	0.82	0.83	0.79	0.5

附图：废水监测布点图



★报告编号 GHH25010305 替换报告 HH25010305，原报告 HH25010305 作废。

-----报告结束-----

报告编制： 杨 帆 日期： 2015.02.22
 审 核： 查 燕 日期： 2015.02.22
 签 发： 罗 刚 日期： 2015.02.22



参考性附录资料

1、检测信息

四川华皓检测技术有限公司于2025年01月03日对位于四川省广安市岳池县普安镇干堰塘村7组的“广安川能能源有限公司2025年1月环境检测项目（废水西侧围墙）”进行了（废水）现场采样和检测，并于2025年02月08日完成了此项目。

2、检测项目

表 1 检测点位、项目及点位名称

项目类别	点位编号	检测项目	点位名称
废水	WF1	pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷	西侧围墙

3、检测结论

废水WF1检测项目中pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷检测结果参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值，均符合要求。

参考限值由委托方提供。