



242312051218

统一社会信用代码:	91510124MA6CQYLC5E
报告编号:	HH25041409

检 测 报 告



项目名称: 广安川能能源有限公司 2025 年 4 月环境
检测项目 (噪声) _____

检测类别: 委托检测 _____

委托单位: 广安川能能源有限公司 _____

机构名称: 四川华皓检测技术有限公司 _____

报告日期: 2025 年 04 月 25 日 _____



报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告内容有异议，须在收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制、扫描本报告。
- 6、未经本公司书面同意，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告解释权归四川华皓检测技术有限公司所有。

机构通讯资料：

四川华皓检测技术有限公司

地址：成都市郫都区望丛东路 777 号 4 楼

邮编：611730

电话：（028）87870487



1、检测任务信息

受广安川能能源有限公司委托，四川华皓检测技术有限公司于 2025 年 04 月 14 日对位于四川省广安市岳池县普安镇干堰塘村 7 组的“广安川能能源有限公司 2025 年 4 月环境检测项目（噪声）”项目进行了（噪声）现场采样和检测。

2、检测项目、频次及点位设置

本次检测项目、频次及点位设置见表 1

表 1 检测项目、频次及点位设置

项目类别	检测项目	检测点位	检测频次
噪声	厂界噪声	厂界周围共 8 个点	检测 1 天，昼夜各 1 次/天

3、检测方法、检出限及使用仪器

检测项目的检测方法、检出限及使用仪器见表 2

表 2 检测方法、检出限及使用仪器

项目		检测方法	检出限	主要使用仪器
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量 值修正 HJ 706-2014	/	AWA5688 多功能声级计 H111、 AWA6221B 声级校准器H016、 16026 电接风向风速仪H209

4、检测结果

检测结果见表 3

表 3 厂界噪声检测结果

检测日期	点位编号	检测点位	检测结果（Leq）dB（A）			
			昼间			
			测量值	背景值	测量结果	标准限值
04 月 14 日	N1	厂界东侧外 1m	55	/	/	60
	N2	厂界东南侧外 1m	56	/	/	60
	N3	厂界南侧外 1m	55	/	/	60
	N4	厂界西南侧外 1m	54	/	/	60
	N5	厂界西侧外 1m	56	/	/	60
	N6	厂界西北侧外 1m	56	/	/	60
	N7	厂界北侧外 1m	55	/	/	60
	N8	厂界东北侧外 1m	54	/	/	60

专用章




表 3 厂界噪声检测结果（续）

检测日期	点位编号	检测点位	检测结果（L _{eq} ）dB（A）			
			夜间			
			测量值	背景值	测量结果	标准限值
04月14日	N1	厂界东侧外 1m	45	/	/	50
	N2	厂界东南侧外 1m	44	/	/	50
	N3	厂界南侧外 1m	43	/	/	50
	N4	厂界西南侧外 1m	44	/	/	50
	N5	厂界西侧外 1m	46	/	/	50
	N6	厂界西北侧外 1m	43	/	/	50
	N7	厂界北侧外 1m	45	/	/	50
	N8	厂界东北侧外 1m	44	/	/	50

备注：依据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）中 6.1 规定“对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标”。

附图：厂界噪声监测布点图



报告结束

报告编制： 易德隆 日期： 2025.04.25

审 核： 包志平 日期： 2025.04.25

签 发： 陈 日期： 2025.04.25

参考性附录资料

1、检测信息

四川华皓检测技术有限公司于 2025 年 04 月 14 日对位于四川省广安市岳池县普安镇干堰塘村 7 组的“广安川能能源有限公司 2025 年 4 月环境检测项目（噪声）”项目进行了（噪声）现场采样和检测。

2、检测项目

表 1 检测项目、频次及点位设置

项目类别	点位编号	检测项目	点位名称
噪声	N1、N2、N3、N4、 N5、N6、N7、N8	厂界噪声	厂界周围

3、检测结论

厂界噪声N1~N8检测结果参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类厂界外声环境功能区排放限值，均符合要求。

参考限值由委托方提供。